

	AUX Delta 3 Series			
Gyári cikkszám/modell	ASW-H09B7A4/CAR3DI-C3-5	ASW-H12C5A4/CAR3DI-B8-5	ASW-H18E3A4/CAR3DI-C0-5	ASW-H24G3A4/CAR3DI-B9-5
Rotovill cikkszám	KSZKLM5130	KSZKLM5131	KSZKLM5132	KSZKLM5133
Rotovill cikkszám beltéri	KSZKLM5130-B	KSZKLM5131-B	KSZKLM5132-B	KSZKLM5133-B
Rotovill cikkszám kültéri	KSZKLM5130-K	KSZKLM5131-K	KSZKLM5132-K	KSZKLM5133-K
Névleges feszültség	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Éghajlati típus	T1	T1	T1	T1
Beltéri nettó tömeg	7,5 kg	8 kg	11 kg	13 kg
Kültéri nettó tömeg	23 kg	23 kg	28,5 kg	39 kg
GWP	675	675	675	675
Szigetelés	I	I	I	I
Hűtőközeg	R32	R32	R32	R32
Hűtőközeg töltet	0,55 kg	0,6 kg	1,03 kg	1,3 kg
Hozzáadandó hűtőközeg menny.	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m		
SEER	7,6	7,1	7	6,9
SCOP	4,2	4,1	4,1	4,2
Energiaosztály	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Hűtőteljesítmény	2,7 kW	3,5 kW	5,4 kW	7,3 kW
Fűtőteljesítmény	3,2 kW	3,85 kW	5,6 kW	7,3 kW
Teljesítményfelvétel hűtés	0,78 kW	1,18 kW	1,65 kW	2,2 kW
Teljesítményfelvétel fűtés	0,84 kW	1,10 kW	1,55 kW	2,2 kW
Hűtési áramerősség	3,7 A	5,5 A	7,3 A	10 A
Fűtési áramerősség	4,0 A	5,9 A	6,9 A	10 A
Max. teljesítményfelvétel	1,6 kW	1,9 kW	2,4 kW	3,4 kW
Max. áramfelvétel	9 A	9,5 A	12 A	16 A
Hangnyomás szint kültéri	52 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)	54 dB(A)
Hangnyomás szint beltéri	43 dB(A)	43 dB(A)	48 dB(A)	52 dB(A)
Érintésvédelmi osztály kültéri	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Érintésvédelmi osztály beltéri	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Maximum megengedett nyomás	4,3 Mpa	4,3 Mpa	4,3 Mpa	4,3 Mpa
Üzemi nyomás nyomó oldal				
Üzemi nyomás szívó oldal	2,5 Mpa	2,5 Mpa	2,5 Mpa	2,5 Mpa
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm	6,35 / 9,52 mm	6,35 / 12,7 mm	6,35 / 16 mm
Max. csőhossz / max. szintkülönbség	20/10 m	20/10 m	20/10 m	25/15 m

BTU	9000	12000	18000	24000
kW	2,7 kW	3,5 kW	5,4 kW	7,3 kW
Bruttó tömeg beltéri	10 kg	10 kg	13 kg	17 kg
Bruttó tömeg kültéri	25 kg	26,5 kg	32 kg	44 kg
Csomagolás mérete (mm) beltéri	831*371*282	831*371*282	1070*385*327	1210*400*327
Csomagolás mérete (mm) kültéri	825*345*595	825*595*345	888*367*590	1020*770*430
Beltéri egység nettó mérete	774*298*202	774*298*202	997*312*222	1145*332*230
Kültéri egység nettó mérete	708*530*258	705*530*279	785*555*300	900*700*350
Kompresszor gyártó	GMCC	GMCC	SANYO	GMCC
Kompresszor modell	KSN98D66UER3	KSN98D66UER3	1RZ140H3DDF	KTN150D53UFZC3
Név	AUX Delta 3 2,7 kW	AUX Delta 3 3,5 kW	AUX Delta 3 5,4 kW	AUX Delta 3 7,3 kW
Légszállítás	650 m3/h	650 m3/h	950 m3/h	1300 m3/h
Levegőáram (m3/h) - kültéri egység				
Levegőáram (m3/h) - beltéri egység				
Elzárószelep mérete	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)	Dg4/Dg10 (1/4-1/2)	Dg4/Dg13 (1/4-5/8)
Lábtávolság	480x283 mm	480x283 mm	546x316 mm	632x352 mm
Működési tartomány - hűtés	-15...+52°C	-15...+52°C	-15...+52°C	-15...+52°C
Működési tartomány - fűtés	-25...+30°C	-25...+30°C	-25...+30°C	-25...+30°C
tCO₂eq.	0,37	0,41	0,7	0,88
kWh/év hűtés	125	173	270	340
kWh/év fűtés A+++				
kWh/év fűtés A++				
kWh/év fűtés A+	800	922	1571	1766
Gyártó által javasolt biztosító áramértéke, karakterisztikája	"B" 13A	"B" 13A	"B" 13A	"B" 16A